


STABILO®
System

Rusztowania jezdne serii 1000

- Atestowane przez TÜV, maksymalne obciążenie do 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004.
- Uniwersalne, jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14,0 m.
- Szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie rusztowania w wąskich przejściach.
- Rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu.
- Pomosty można bez problemu zaczeplać na szczeblach (w odległości co 25 cm), dzięki czemu nie ma strat czasu na przebudowy rusztowania.
- W zestawach znajdują się podpory.
- Długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m.
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m.

Elementy systemowe
znajdą Państwo od
strony 84.



Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

73 1000	Długość pola: 2,00 m - Szerokość pola: 0,75 m									
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Ciężar całkowity kg	92,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0	
Nr katalogowy	738028	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127	

74 1000	Długość pola: 2,50 m - Szerokość pola: 0,75 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar całkowity kg	102,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
Nr katalogowy	748027	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140

75 1000	Długość pola: 3,00 m - Szerokość pola: 0,75 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar całkowity kg	118,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
Nr katalogowy	758026	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149