


STABILO® System

Rusztowania jezdne serii 100

- Atestowane przez TÜV, maksymalne obciążenie do 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004.
- Uniwersalne, jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14,0 m.
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych.
- Rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu.
- Pomosty można bez problemu zaczeplać na szczeblach (w odległości co 25 cm), dzięki czemu nie ma strat czasu na przebudowy rusztowania.
- W zestawach o wysokości roboczej powyżej 7,40 m znajdują się podpory.
- Długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m.
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m.

Elementy systemowe
znajdą Państwo od
strony 84.



Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

73 100	Długość pola: 2,00 m – Szerokość pola: 0,75 m									
Wys. robocza do ok. m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
Wys. pomostu ok. m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
Wys. rusztowania ok. m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
Ciężar całkowity kg	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0	
Nr katalogowy	731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135	

74 100	Długość pola: 2,50 m – Szerokość pola: 0,75 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Wys. pomostu ok. m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Wys. rusztowania ok. m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar całkowity kg	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
Nr katalogowy	741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158

75 100	Długość pola: 3,00 m – Szerokość pola: 0,75 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Wys. pomostu ok. m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Wys. rusztowania ok. m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar całkowity kg	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
Nr katalogowy	751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409