


STABILO®
System

Rusztowania jezdne serii 5000

- Atestowane przez TÜV, maksymalne obciążenie do 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004.
- Idealne rusztowanie do prac prowadzonych na dużych powierzchniach na wysokości do 14,0 m.
- Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (w odległości co 25 cm), dzięki czemu nie ma strat czasu na przebudowy rusztowania.
- Pomost o powierzchni wynoszącej ok. 4 m² jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów.
- Ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- W zestawach znajdują się podpory.
- Długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m.
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m.

Elementy systemowe
znajdą Państwo od
strony 84.



Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

73 5000	Długość pola: 2,00 m - Szerokość pola: 1,50 m									
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Ciężar całkowity kg	121,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0	
Nr katalogowy	739025	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124	

74 5000	Długość pola: 2,50 m - Szerokość pola: 1,50 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar całkowity kg	134,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
Nr katalogowy	749024	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

75 5000	Długość pola: 3,00 m - Szerokość pola: 1,50 m										
Wys. robocza do ok. m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Wys. pomostu ok. m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. rusztowania ok. m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ciężar całkowity kg	157,0	169,0	188,0	275,0	294,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
Nr katalogowy	759023	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146