


STABILO®
System

Rusztowania jezdne serii 500

- Atestowane przez TÜV, maksymalne obciążenie do 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004.
- Idealne rusztowanie do prac prowadzonych na dużych powierzchniach na wysokości do 14,0 m.
- Pomosty można bez problemu zaczeplać na szczeblach (w odległości co 25 cm), dzięki czemu nie ma strat czasu na przebudowy rusztowania.
- Pomost o powierzchni wynoszącej ok. 4 m² jest dużym, bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów.
- Ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- W zestawach o wysokości roboczej powyżej 8,40 m znajdują się podpory.
- Długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m.
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m.

Elementy systemowe
znajdą Państwo od
strony 84.



Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

73 500		Długość pola: 2,00 m – Szerokość pola: 1,50 m								
Wys. robocza do ok. m A		4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Wys. pomostu ok. m B		2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Wys. rusztowania ok. m C		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Ciężar całkowity kg		151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
Nr katalogowy		735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133

74 500		Długość pola: 2,50 m - Szerokość pola: 1,50 m									
Wys. robocza do ok. m A		4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Wys. pomostu ok. m B		2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Wys. rusztowania ok. m C		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Ciężar całkowity kg		165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	435,0
Nr katalogowy		745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132	745149

75 500		Długość pola: 3,00 m - Szerokość pola: 1,50 m									
Wys. robocza do ok. m A		4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Wys. pomostu ok. m B		2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Wys. rusztowania ok. m C		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Ciężar całkowity kg		187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	499,0
Nr katalogowy		755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261	755360